Αυτομάτη Μηχανή Περιέλιξης Ταινιάς με Οθόνη Αφής JW-850C

Model No. JW-850C



SPECIFICATIONS

Μοντέλο μηχανής	JW-850C
Τύπος μηχανής	Αυτομάτη περιέλιξη ταινιάς
Μέθοδος λειτουργιάς	Οθόνη αφής
Αποτελεσματική διαδρομή περιέλιξης	Εντός 1 m
Εφαρμοσιμη διαμέτρος συρματος	3-10mm
Εσωτερική όπη ταινιάς Μέγεθος	Standard Φ38
Ταχύτητα κυριας μηχανής	Ρυθμιζομένη εώς 4500 σ.α.λ.
Εφαρμοσιμες ταινιές	PVC, Flocked Tape, Υφασματίνη ταινιά, Ταινιά υψηλής θερμοκρασιάς
Τάση	AC220V/DC24V 50/60HZ
Μέγιστη εξωτερική διαμέτρος ταινιάς	⩽110mm
Μεσαιά ταχύτητα Αποδοση	1m πληρης περιελιξη σε 15 δευτερολεπτα
Ρυθμιζομενο ευρος ταχυτητας	0-30
Διαστάσεις μηχανής	1830*600*1080mm
Μεικτο βαρος	300KG

Το JW-850C είναι αυτομάτη μηχανή περιέλιξης ταινιάς για λεπτό καλωδιο, με πνευματική σύσφιξη και κεφαλή περιστροφής δυό ακρων. Καλυπτει καλωδιο 3–10 mm σε διαδρομή 1 m, τυλιγει πληρες μετρο σε 15 δευτερολεπτα σε μεσαιά ταχυτητα και φταναι τον αξονα εώς 4500 rpm. Γραμμές δεσμών με μεγαλους ογκους καλωδιού μικρής διατομής το χρησιμοποιουν για να βγαλουν τη χειροκινητη ταινιά απο τον κυκλο.

Βασικά χαρακτηριστικά

- **Πνευματική σύσφιξη καλωδίου** — Πνευματικές σιαγόνες κρατούν λεπτό καλώδιο χωρίς να το συνθλίψουν, εκεί όπου η χειροκίνητη συσφιξη και οι μηχανικοί σφιγκτήρες συνηθως αποτυγχάνουν σε μικρά μεγεθη.
- **Περιστροφη δύο ακρων** — Η περιστροφη και απο τα δυό ακρα ακυρωνει το μεγαλυτερο μερος της συστροφης που βαζει μια κεφαλη ενος ακρου σε λεπτο αγωγο, ωστε η τελικη περιτυλιξη να μενει ευθεια.
- **Αυτοματη αλληλουχια ταινιας** — Επικολληση, τροφοδοσια και κοπη γινονται απο τη μηχανη, αφηνοντας στον χειριστη μονο φορτωση και εκφορτωση.
- **Μετρητης δεκαπεντε δευτερολεπτων** — Μια πληρης περιελιξη 1 m διαρκει 15 δευτερολεπτα σε μεσαια ταχυτητα, με περιθωριο πρωτου τμηματος τουλαχιστον 15 mm και περιθωριο ουρας τουλαχιστον 10 mm.
- **Υψηλη ταχυτητα αξονα** — Ρυθμιζομενη εως 4500 rpm, με ευρος ταχυτητας 0–30 που επιλεγεται στην οθονη αφης.
- **Δυσκολη καλυψη με ταινια** — Ταινια PVC, flocked, υφασματινη και υψηλης θερμοκρασιας, καθως και ταινια μαρμαρυγια, κεραμικου και οξικης κυτταρινης με βασικο χαρτι, εως 110 mm εξωτερικη διαμετρο.

Τεχνικες προδιαγραφες

Μοντελο	JW-850C
Τυπος μηχανης	Αυτοματη μηχανη περιελιξης ταινιας
Μεθοδος λειτουργιας	Οθονη αφης
Ονομαστικη διαδρομη περιελιξης	Εντος 1 m
Εφαρμοζομενη διαμετρος καλωδιου	3–10 mm
Εσωτερικη οπη ταινιας	Φ38 στανταρ • Φ32 / Φ76 κατοπιν αιτηματος
Μεγιστη εξωτερικη διαμετρος ταινιας	⩽110 mm
Ταχυτητα κυριας μηχανης	Εως 4500 rpm
Ευρος ταχυτητας	0–30
Αποδοση μεσαιας ταχυτητας	πληρης περιελιξη 1 m σε 15 δευτερολεπτα
Περιθωριο πρωτου τμηματος	⩾15 mm
Περιθωριο ουρας	⩾10 mm
Ταση	AC220V / DC24V, 50/60 Hz • 110V προαιρετικα
Διαστασεις μηχανης	1830 × 600 × 1080 mm
Μικτο βαρος	300 kg
Ξυλινη θηκη	1910 × 750 × 1300 mm, 348 kg με θηκη
Προαιρετικα αξεσουαρ	Συλλεκτης χαρτιου, φωτοκουρτινα ασφαλειας

Εφαρμογες

- Περιτυλιξη μεγαλου ογκου λεπτων αγωγων συσκευων, ηλεκτρονικων και αυτοκινητου οπου η χειροκινητη ταινια καθοριζει τον ρυθμο της γραμμης.
- Κατασκευες ταινιας μαρμαρυγια, κεραμικου και οξικης κυτταρινης σε ανθεκτικες στη θερμοτητα δεσμες που ειναι δυσκολο να τυλιχτουν με το χερι.
- Σημειακη περιελιξη για δεματικα και διακλαδωσεις και πληρης περιελιξη για συνεχεις μονωμενες σειρες.
- Κυψελες που χρειαζονται φωτοκουρτινα ασφαλειας η συλλεκτη χαρτιου στην ιδια παραγγελια.

Γιατί να επιλέξετε αυτό το μοντέλο

Το ντουλαπάκι ελέγχου χρησιμοποιεί ηλεκτρικά εξαρτήματα γνωστών μαρκών και καθε μηχάνημα δοκιμάζεται σε κυκλους στα δυό άκρα του εύρους ταχύτητας της πριν τη συσκευασιά. Η έκδοση 110V, ο συλλέκτης χαρτιού και η φωτοκουρτίνα κοστολογούνται με τη μηχανή, ώστε οι προδιαγραφές να οριζονται πριν την αποστολή. Εφεδρικές σιαγόνες, λεπίδες και μέρη ελεγκτή διατηρούνται για γρήγορη αποστολή και η απομακρυσμένη υποστήριξη θεσης σε λειτουργιά περιλαμβάνεται σε καθε μοναδα.