# Αυτοματο Συρμα Prefeeder Pay-off Drum WPM-02

Model No. WPM-02



**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Μοντελο** | WPM-02 |
| **Βαρος** | 8,8kg |
| **Ταση** | AC 220V 50Hz |
| **Χωρητικοτητα φορτωσης** | ⩽14kg |
| **Ονομαστικη ισχυς** | 0,1kw |
| **Καταλληλα καλωδια** | ολα τα ηλεκτρικα καλωδια εκτος απο επιπεδα καλωδια |

## Wire Prefeeder Payment Machine - Συμπαγης ευελιξια για βελτιωμενη επεξεργασια καλωδιων

**Επικεφαλιδα: Βελτιστοποιηστε τη γραμμη επεξεργασιας καλωδιων σας με τη συμπαγη και ευελικτη μηχανη πληρωμης προτροφοδοτη καλωδιων**

**Εισαγωγη:**

Σε Το σημερινο δυναμικο περιβαλλον κατασκευης καλωδιων καλωδιων, η αποτελεσματικοτητα και Η ευελιξια ειναι το κλειδι για τη μεγιστοποιηση της παραγωγικοτητας. Παρουσιαζουμε το **Wire Prefeeder Payment Machine**, μια συμπαγη αλλα ισχυρη λυση που εχει σχεδιαστει για να απλοποιει τις διαδικασιες τροφοδοσιας καλωδιων. Αυτη η ευελικτη **συσκευη τροφοδοσιας καλωδιων**, γνωστη και ως **αυτοματη μηχανη τροφοδοσιας καλωδιων**, εχει σχεδιαστει για απροσκοπτη ενσωματωση με ενα ευρυ φασμα καλωδιων εξοπλισμος επεξεργασιας πλεξουδας. Ειτε χρησιμοποιειτε πτυχωση τερματικου μηχανες, μηχανες περιελιξης συρματος, μηχανες κοπης συρματος η συρμα μηχανες συγκολλησης, αυτος ο ελαφρυς και προσαρμοσιμος προτροφοδοτης εξασφαλιζει α ομαλη, ελεγχομενη και χωρις κομπους παροχη καλωδιων, ενισχυοντας την αποδοση ολοκληρης της γραμμης παραγωγης σας.

**Βασικα χαρακτηριστικα και πλεονεκτηματα: Συμπαγης σχεδιασμος, ευελικτη συμβατοτητα και εξυπνη τροφοδοσια καλωδιων**

Αυτο Το Wire Prefeeder Payment Machine ειναι γεματο με χαρακτηριστικα που εχουν σχεδιαστει για να Βελτιστοποιηστε τη ροη εργασιων επεξεργασιας καλωδιων και προσφερετε ανωτερα αποτελεσματα:

- **Καθολικη συμβατοτητα με εξοπλισμο επεξεργασιας καλωδιων: Απολαυστε** την απροσκοπτη ενσωματωση με τα υπαρχοντα μηχανηματα σας. Αυτο το **μηχανημα πληρωμης Wire Prefeeder** εχει σχεδιαστει για ευρεια συμβατοτητα, λειτουργωντας αποτελεσματικα με ενα ευρυ φασμα εξοπλισμου επεξεργασιας καλωδιων, οπως:
  - **Πληρως αυτοματες μηχανες πτυχωσης ακροδεκτων:** Παροχη σταθερης και ελεγχομενης τροφοδοσιας καλωδιων για ακριβεις λειτουργιες πτυχωσης ακροδεκτων.

- **Μηχανές περιελίξης συρματος:** Εξασφαλιση ομαλης και χωρις μπερδεματα παροχης συρματος για αποτελεσματικες διαδικασιες περιελιξης πηνιου.
- **Μηχανές κοπης συρματος:** Παροχη συρματος με σταθερο ρυθμο για ακριβη και επαναλαμβανομενη κοπη συρματος.
- **Μηχανές συγκολλησης καλωδιών:** Διατηρηση σταθερης τροφοδοσιας καλωδιων για αυτοματοποιημενες διαδικασιες συγκολλησης, βελτιωνοντας την αποδοση και την ποιοτητα συγκολλησης.
  Αυτο Η ευελικτη συμβατοτητα καθιστα το Wire Prefeeder Payment Machine α πολυτιμη προσθηκη σε οποιαδηποτε εγκατασταση κατασκευης καλωδιων.

- **Συμπαγης και ελαφρυς σχεδιασμος για ευκολη ενσωματωση και φορητοτητα: Μεγιστοποιηστε** τη χρηση του χωρου εργασιας σας και απολαυστε την αβιαστη ενσωματωση. **Ο συμπαγης και ελαφρυς σχεδιασμος** του μηχανηματος, με βαρος μονο **8,8 κιλα**, επιτρεπει την ευκολη τοποθετηση σε σταθμους εργασιας η την ενσωματωση σε γραμμες παραγωγης χωρις να απαιτειται εκτεταμενος χωρος δαπεδου η πολυπλοκη διαδικασιες εγκαταστασης. Η φορητοτητα του επιτρεπει επισης την ευελιξια επανατοποθετηση οπως απαιτειται εντος της εγκαταστασης σας.
- **Ενσωματωμενος επαγωγεας μικροϋπολογιστη για εξυπνη προτροφοδοσια καλωδιων: Εξασφαλιστε** ομαλη, χωρις μπερδεματα και αποτελεσματικη παραδοση καλωδιων. Το μηχανημα ενσωματωνει ενα **ενσωματωμενο επαγωγεα μικροϋπολογιστη** που διαχειριζεται εξυπνα την προτροφοδοσια καλωδιων. Αυτο το προηγμενο συστημα **αποτρεπει τον κομπο και το τυλιγμα** του συρματος κατα τη διαδικασια τροφοδοσιας, εξασφαλιζοντας μια συνεπη και αδιαλειπτη παροχη καλωδιων στον εξοπλισμο επεξεργασιας καταντη.
- **Θετικη και αρνητικη εναλλαγη & αυθαιρετη τροφοδοσια για βελτιωμενο ελεγχο:** Προσαρμοστε την κατευθυνση και τη λειτουργια τροφοδοσιας καλωδιων στις συγκεκριμενες αναγκες σας. Το μηχανημα υποστηριζει **θετικη και αρνητικη εναλλαγη**, επιτρεποντας σας να αντιστρεψετε την κατευθυνση τροφοδοσιας οπως απαιτειται για διαφορετικες ρυθμισεις επεξεργασιας καλωδιων. Επιπλεον, οι **αυθαιρετες δυνατοτητες τροφοδοσιας** παρεχουν βελτιωμενο ελεγχο της παραδοσης καλωδιων, επιτρεποντας σας για να ρυθμισετε τη διαδικασια τροφοδοσιας ωστε να ταιριαζει με τη συγκεκριμενη ροη εργασιας σας και υλικες απαιτησεις.
- **Ευρεια συμβατοτητα καλωδιων - Χειριζεται ολα τα ηλεκτρικα καλωδια (εξαιρουμενων των επιπεδων καλωδιων):** Προσαρμοστε σε ενα ευρυ φασμα τυπων καλωδιων που χρησιμοποιουνται συνηθως στην πλεξουδα καλωδιων μεταποιησης. Αυτο το μηχανημα πληρωμης Wire Prefeeder εχει σχεδιαστει για να χειριζεται **ολα τα ηλεκτρικα καλωδια**, με εξαιρεση τα επιπεδα καλωδια. Αυτη η ευρεια συμβατοτητα εξασφαλιζει την μπορει να χρησιμοποιηθει με τη συντριπτικη πλειοψηφια των τυπων καλωδιων που χρησιμοποιουνται σε τυπικη παραγωγη καλωδιων, καθιστωντας την ευελικτη και πρακτικη λυση για ποικιλες εφαρμογες.

**Τεχνικες προδιαγραφες:**

| χαρακτηριστικο | Προσδιορισμος |
|---|---|
| **Βαρος** | 8,8 κιλα |
| **Ταση** | Εναλλασσομενο ρευμα 220V 50Hz |
| **Ικανοτητα φορτωσης** | ⩽14 κιλα |
| **Ονομαστικη ισχυς** | 0,1 KW |
| **Καταλληλα καλωδια** | Ολα τα ηλεκτρικα καλωδια εκτος απο τα επιπεδα καλωδια |
| **Λειτουργια** | Αυτοματη προτροφοδοσια καλωδιων, αυτοματη επαγωγη |
| **Χαρακτηριστικα ελεγχου** | Θετικη και αρνητικη μεταγωγη, αυθαιρετη τροφοδοσια, επαγωγεας μικροϋπολογιστη |
| **Συμβατοτητα** | Μηχανες πτυχωσης ακροδεκτων, Μηχανες περιελιξης συρματος, Μηχανες κοπης συρματος, Μηχανες συγκολλησης συρματος |

**Εφαρμογές:**

Το Wire Prefeeder Payment Machine είναι ένα βασικό στοιχείο για τη βελτιστοποίηση του χειρισμού και της αποτελεσματικότητας των καλωδίων σε:

- **Κατασκευή καλωδίων:** Βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας καλωδίων για διαφορες διαδικασίες συναρμολόγησης καλωδίων.
- **Λειτουργίες πτύχωσης τερματικού:** Εξασφάλιση σταθερής και χωρίς μπερδέματα παροχής καλωδίων για αυτόματες μηχανές πτύχωσης ακροδεκτών.
- **Διαδικασίες περιέλιξης σύρματος:** Παροχή ελεγχόμενης και ομαλής παραδοσης σύρματος για αποτελεσματικές εφαρμογές περιέλιξης πηνίου.
- **Κοπή και απογυμνωση καλωδίων:** Παροχή σύρματος αξιόπιστα για ακριβείς εργασίες κοπής και απογυμνωσης σύρματος.
- **Αυτοματοποιημένες γραμμές επεξεργασίας καλωδίων:** Ενσωμάτωση απροσκοπτα σε αυτοματοποιημένες ροές εργασιών επεξεργασίας καλωδίων για βελτιωμένη αποδοση.
- **Οποιαδήποτε εφαρμογή επεξεργασίας καλωδίων που απαιτεί συμπαγή, ευέλικτη και αξιόπιστη προτροφοδοσία καλωδίων.**

**Συμπέρασμα:**

**Το Wire Prefeeder Payment Machine** είναι μια εξυπνη επένδυση για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν το καλωδιο τους διαδικασίες επεξεργασίας και επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακριβεια. Η Συμπαγής σχεδιασμός, ευέλικτη συμβατότητα, εξυπνη τροφοδοσία καλωδίων και η φιλική προς το χρήστη λειτουργία το καθιστούν ανεκτίμητο πλεονέκτημα για συγχρονες εγκαταστάσεις κατασκευής καλωδίων. Αναβαθμίστε τον χειρισμό των καλωδίων σας σήμερα με το Wire Prefeeder Payment Machine και ζήστε την εμπειρία του Πλεονεκτήματα της πραγματικά βελτιωμένης και αξιόπιστης προτροφοδοσίας καλωδίων. Ο χρήστης θέλει να γραφω πολυ λεπτομερείς αγγλικές περιγραφές προϊόντων για διαφορα μηχανές επεξεργασίας σύρματος και συναρμολόγησης καλωδίων.
Για καθε μηχανη, πρέπει να δημιουργήσω έναν συναρπαστικό τίτλο και μια λεπτομερη περιγραφη προϊόντος που επισημαίνει βασικα χαρακτηριστικα και οφελη, χωρίς SEO επεξηγήσεις και εστιάση στην ευρετηριάση της Google και την αναγνωσιμοτητα των χρηστών.



| | |
|---|---|
| product name | Automatic pay-off machine |
| power | 120W/180W |
| Voltage | 220 volts |
| Turn to | positive and negative |
| axis | 25mm |
| Kill car | 1.5 Electromagnetic clutch |
| Load | ≥50kg |
| specification | 800*500*900mm |

# Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





# Product parameter



| | |
|---|---|
| product name | Four-axis pay-off machine |
| Motor | RV140W1:15 |
| specification | 700*850*900 |
| Cold plate | 4.0mm |
| Spool | 400mm |
| axis | 20mm (stainless steel) |
| Thread reel | V type 2-6.0mm |
| Induction block | 0.5kg |
| colour | White paint |
| Load bearing | Single shaft 15kg |
| Pay-off speed | 2m |



| | |
|---|---|
| product name | Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine |
| power | 120W |
| direction | Direct |
| specification | 500*500*900mm |
| Load bearing | 15kg |
| Applicable models | Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine |
| Applicable wiring harness | Power cord, data cord, braided cord |
| Shaft diameter | 20mm/length 430mm |
| Coil diameter | 450mm |



| | |
|---|---|
| product name | Automatic frequency conversion wire feeder |
| specification | 500*700*900mm |
| Motor | 750W&1450/1: 5K |
| Load bearing | 30kg |
| weight | 75kg |
| Kill car | 0.1 second braking |
| Frequency converter | 1.5w with brake |
| axis | 30*500mm |
| Lock | 60*30mm |
| Wire reel | 500mm |



| | |
|---|---|
| product name | Automatic pay-off machine |
| specification | 370*480*800mm |
| power | 120w |
| Pay-off weight | 15kg |
| weight | 30kg |
| Applicable machine | Automatic wire cutting machine, terminal machine |
| Voltage | 220V |
| performance | Induction automatic pay-off |
| use | Data cable, flat cable, PC tube |
| drive | Speed control positive and negative |
| Kill car | Electronic car killer |
| Pay-off specification | Coil diameter 20mm-30mm |



| | |
|---|---|
| product name | Double line automatic pay-off machine |
| power | 140W/140W |
| direction | positive and negative |
| Weight reduction | ≥30kg |
| Shaft diameter | 20mm |
| Kill car | VR automatic |
| specification | 650*500*900mm |



| | |
|---|---|
| product name | Infinitely variable electric pay-off machine |
| specification | 450*800*1120mm |
| Motor | 750W 1: 7.5 |
| Frequency converter | 1.5kw |
| Voltage | 220v |
| Load bearing | 50kg |
| brake | 0.1 seconds to kill the car |
| axis | 30mm |




| | |
|---|---|
| product name | Automatic pay-off reel |
| Product Size | 390*390*500mm |
| product weight | 8.8kg |
| Product load | 14kg |
| Product Features | Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line |




| | |
|---|---|
| Product model: 33300D-0010 | Diameter of shaft bottom: 120mm |
| Product name: Pay-off reel (without wire hook) | Net weight: 2.5kg |
| Turntable outer diameter: 380mm | Material: iron + high temperature baking varnish |
| Turntable inner diameter: 350mm | Purpose: specially designed for automata |

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

## FAQ

**Ποιους τύπους συρματος και ποια χωρητικότητα φορτωσης υποστηριζει ο συμπαγής αυτομάτος προωθητής συρματος WPM-02;**

Το WPM-02 χειριζεται ολα τα ηλεκτρικά σύρματα εκτος απο τα επιπεδα καλωδια, με χωρητικοτητα φορτωσης εώς 14kg. Αυτο το καθιστα συμπαγη επιλογη προωθησης για τυπικο στρογγυλο σύρμα στην επεξεργασιά δεσμών.

**Πως ανιχνευέι το αυτομάτο μηχανήμα προωθησης συρματος WPM-02 τη ζητηση συρματος;**

Το WPM-02 ανταποκρινέται αυτομάτα στη ζητηση: εκτελει ́αυτομάτη προωθηση συρματος χρησιμοποιωντας επαγωγεά μικροϋπολογιστη.́ Ο χειριστης δεν χρειαζεται να απελευθερωνει συρμα με το χερι καθως το επομενο μηχανήμα το καταναλωνει.

**Με ποια μηχανηματα επεξεργασιάς συρματος μπορει ́να συνδυαστει ́ο προωθητης WPM-02;**

Το WPM-02 ειναι συμβατο ́με μηχανηματα πρεσαρισματος ακροδεκτων, μηχανηματα περιελιξης συρματος, μηχανηματα κοπης συρματος και μηχανηματα συγκολλησης συρματος. Μπορει ́επομενως να ενσωματωθει ́σε πολλα ́σημειά κατα ́μηκος μιας γραμμης δεσμων συρματος.

**Ποιες ειναι οι προδιαγραφες τροφοδοσιάς και βαρους του μηχανηματος WPM-02;**

Το WPM-02 λειτουργει ́με AC 220V 50Hz με ονομαστικη ́ισχυ ́0.1kw. Με μολις 8.8kg, ειναι αρκετα ́ελαφρυ ́για να μετακινειται μεταξυ ́μηχανηματων καθως αλλαζουν οι αναγκες παραγωγης.

**Μπορει ́ο αυτοματος προωθητης συρματος WPM-02 να τροφοδοτει ́συρμα και προς τις δυό κατευθυνσεις;**

Ναι. Η θετικη ́και αρνητικη ́εναλλαγη ́και η αυθαιρετη τροφοδοσιά ειναι ενσωματωμενες, ωστε ο προωθητης να μπορει ́να προωθει ́η ́να τραβα ́πισω συρμα οπως απαιτειται. Αυτη ́η ευελιξιά βοηθα ́οταν πολλα ́μηχανηματα στη γραμμη ́κυκλονται με διαφορετικους ρυθμους.