Αυτόματη Μηχανή Τυλίγματος Καλωδίων WPM-2009

Model No. WPM-2009



SPECIFICATIONS

Τάση	AC220V/50HZ
Εύρος μήκους τυλίγματος	ρυθμιζόμενο
Αριθμός τυλίγματος	παρουσιάση
Διαστάσεις	400*280*400mm
Ταχύτητα τυλίγματος	ρυθμιζόμενη
Καταλληλη διαμέτρος συρματος	0,5-4mm

Το WPM-2009 είναι μηχανή μόνο περιέλιξης. Τυλίγει καλωδιο σε κουλουρα προκαθορισμένου μήκους και προκαθορισμένου αριθμού στροφών και αφήνει το δεσιμο στον χειριστή σε ξεχωριστή μηχανή δεσίματος. Η καταλληλη διαμετρος καλωδιού είναι 0.5 εώς 4 mm, και τοσο η ταχύτητα οσο και το μήκος περιέλιξης ρυθμιζονται απο το μπροστινο πληκτρολόγιο, ωστε μιά ρυθμιση να αποθηκευέται ανα προϊόν.

Η μέτρηση στροφών με το χερι είναι το σημειό οπου η χειροκίνητη περιέλιξη αποτυγχάνει: η κουλουρα κονταίνει μεσα στην ημερα και δυό κουλουρες δεν ταιριαζουν ποτε. Το 2009 επαναλαμβάνει τον προκαθορισμένο αριθμο στροφών και το μήκος περιέλιξης σε ρυθμιζομένη ταχύτητα, την οποιά ο κατασκευαστής υπολογιζει σε τρεις εώς τεσσερις φορες τη χειροκίνητη παραγωγη. Το ευρος 0.5-4 mm καλύπτει καλωδιο συνδεσης, μικρα καλωδια τροφοδοσιάς και ελαφρυ καλωδιο.

Δεν διαθέτει κεφαλη δεσίματος, οποτε αποτελει το βημα περιέλιξης πριν απο το χειροκίνητο δεσιμο η πριν απο ξεχωριστη μηχανη δεσίματος οπως η WPM-845A. Σε συγκριση με το WPM-2009L είναι η συμπαγης εκδοση: 400 x 280 x 400 mm με πληκτρολογιο μεμβρανης και LCD, οπου το 2009L προσθέτει οθονη αφης, λειτουργιά με πεταλι και αποσταση ραβδου περιέλιξης 50-300 mm. Επιλεξτε το 2009 οπου ο χωρος παγκου είναι περιορισμένος και το πλατος κουλουρας σταθερο.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Μονο περιελιξη - χωρις κεφαλη δεσίματος • οι κουλουρες δενονται με το χερι η σε ξεχωριστη μηχανη.

2. Καταλληλη διαμετρος καλωδιού 0.5-4 mm, καλυπτοντας απο καλωδιο συνδεσης εώς μικρο καλωδιο τροφοδοσιάς.

3. Μηκος περιελιξης ρυθμιζομενο και αριθμος στροφών περιέλιξης προκαθορισμένος στο χειριστηριο.

4. Ταχυτητα περιελιξης ρυθμιζομένη απο το πληκτρολογιο αναλογα με την ακαμψιά του καλωδιού.

5. Ενδειξη LCD με πληκτρολογιο μεμβρανης • τροφοδοσιά μονοφασικη AC 220 V 50 Hz.

6. Σωμα παγκου 400 x 280 x 400 mm με λαβη μεταφορας και δισκο κουλουρας τεσσαρων βραχιονων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	WPM-2009
Λειτουργία	Μόνο περιέλιξη (χωρίς δέσιμο)
Καταλληλη διαμετρος καλωδιου	0.5-4 mm
Εύρος μήκους περιέλιξης	Ρυθμιζόμενο
Αριθμός στροφών περιέλιξης	Προκαθορισμένος
Ταχύτητα περιέλιξης	Ρυθμιζόμενη
Τάση	AC 220 V, 50 Hz
Διαστάσεις	400 x 280 x 400 mm

Εφαρμογές

— Καλωδιο συνδεσης και εξοπλισμου: περιελιξη κομμενων μηκων σε σταθερο αριθμο στροφων πριν απο το δεσιμο.

— Μικρα καλωδια τροφοδοσιας: περιελιξη κοντων καλωδιων AC και DC πριν απο το χειροκινητο δεσιμο η τη συσκευασια.

— Ελαφρυ καλωδιο και σωληνας: περιελιξη ευκαμπτου υλικου 0.5-4 mm σε κουλουρες αποθεματος.

— Εργαστηρια δειγματων και επισκευων: μικρες σειρες οπου αποθηκευμενη ρυθμιση κουλουρας αντικαθιστα τη χειροκινητη περιελιξη.

— Συναρμολογηση καλωδιων: διαμορφωση κουλουρων που δενονται στη συνεχεια σε ξεχωριστη μηχανη.

FAQ

Ποιοι τυποι υλικων μπορει να χειριστει η Αυτοματη Μηχανη Τυλιγματος Καλωδιων WPM-2009;

Η WPM-2009 σχεδιαστηκε για να τυλιγει ενα ευρυ φασμα ευελικτων υλικων, συμπεριλαμβανομενων ηλεκτρικων καλωδιων και διαφορων σωληνων η σωληνωσεων. Ειναι βελτιστοποιημενη για καλωδια με διαμετρους απο 0,5mm εως 4mm, καθιστωντας την καταλληλη για πολλες βιομηχανικες εφαρμογες συσκευασιας καλωδιων και συναρμολογησης.

Πως αυξανει αυτη η μηχανη την παραγωγικη αποδοτικοτητα;

Με την αυτοματοποιηση της διαδικασιας τυλιγματος, η WPM-2009 εξαλειφει την αργη, χειρωνακτικη εργασια. Διαθετει αυτοματη τροφοδοσια καλωδιου και ρυθμιζομενες παραμετρους περιελιξης, επιτρεποντας σταθερη, υψηλης ταχυτητας λειτουργια. Αυτο μπορει να ενισχυσει την παραγωγη κατα 3 εως 4 φορες σε συγκριση με τις χειροκινητες μεθοδους, μειωνοντας σημαντικα το κοστος εργασιας και αυξανοντας την αποδοση.

Ποιες ειναι οι βασικες ρυθμιζομενες ρυθμισεις στον τυλιχτη WPM-2009;

Οι χειριστες εχουν ακριβη ελεγχο στη διαδικασια τυλιγματος. Βασικες ρυθμιζομενες ρυθμισεις περιλαμβανουν την ταχυτητα περιελιξης (RPM) και το μηκος του πηνιου. Αυτη η ευελιξια σας επιτρεπει να προσαρμοσετε τη μηχανη για διαφορετικες προδιαγραφες προϊοντων και υλικα, διασφαλιζοντας τελεια, συνεπη πηνια καθε φορα για βελτιστο ελεγχο ποιοτητας.

Ποιες ειναι οι απαιτησεις ισχυος για αυτην την αυτοματη μηχανη περιελιξης καλωδιων;

Η WPM-2009 λειτουργει με τυπικη παροχη ρευματος AC220V. Αυτη η κοινη ταση διευκολυνει την ενσωματωση της στα περισσοτερα βιομηχανικα εργαστηρια χωρις να απαιτει ειδικη ηλεκτρικη υποδομη, διευκολυνοντας μια απλη διαδικασια εγκαταστασης και ρυθμισης.

Για ποιες βιομηχανίες ή εφαρμογές είναι πιο καταλληλη η WPM-2009;

Αυτη η μηχανη ειναι ιδανικη για την κατασκευη συσκευασιας καλωδιων, τη συναρμολογηση ηλεκτρονικων, την αυτοκινητοβιομηχανικη καλωδιωση και οποιαδηποτε βιομηχανια που απαιτει οργανωμενο, συνεπες τυλιγμα καλωδιων, καλωδιων η σωληνων μικρης διαμετρου. Ειναι ενα βασικο κομματι βιομηχανικου εξοπλισμου συσκευασιας καλωδιων για επιχειρησεις που αναζητουν την αυτοματοποιηση και την κλιμακωση των εργασιων επεξεργασιας καλωδιων τους.