Μηχανή σύνδεσης καλωδίων ζώνης χαλκού TDJ (1,8T-4,0T) JW-CM02

Model No. JW-CM02



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	TDJ-1.8T, TDJ-3.0T, TDJ-4.0T
Τάση τροφοδοσιάς	AC220V 50/60HZ
Δύναμη πιέσης	1800kg, 3000KG, 4000KG
Ισχύς κινητήρα	0.55KW, 1.0KW, 1.5KW
Μήκος τροφοδοσιάς	22mm, 32mm, 42mm
Πλάτος λωρίδας χαλκού	2/4/6mm, 6/8/10mm, 6/8/10mm
Μέγεθος	310x450x480mm, 330x600x630mm, 430x700x730mm
Βάρος	45kg, 110kg, 130kg

Η σειρά TDJ πιέζει χαλκοταινιά γύρω από την ένωση δύο άκρων σύρματος για να σχηματίσει ματίσμα, σε τριά μεγέθη: TDJ-1.8T, TDJ-3.0T και TDJ-4.0T με δύναμη πιέσης 1800, 3000 και 4000 kg. Το μήκος τροφοδοσιάς είναι 22, 32 και 42 mm, το πλάτος χαλκοταινιάς κυμαίνεται από 2 mm εώς 10 mm, και οι κινητήρες είναι 0.55, 1.0 και 1.5 kW σε AC 220 V.

Μια ένωση με σφυρί ή με το χέρι εξαρτάται από το πόσο δυνατά χτυπά ο χειριστής και πόση ταινιά κοπήκε. Εδώ η χαλκοταινιά τροφοδοτείται από καρουλι σε βραχιόνα χορού, προωθείται σε μήκος που ρυθμιζεται στον πινάκα ελεγχου και κλείνεται από μηχανοκίνητη πρέσα με ελεγχο μετατροπής συχνότητας, ώστε καθε ματίσμα σε μια παρτιδα να χρησιμοποιεί το ιδιο μήκος ταινιάς και την ιδια δύναμη συγκλεισης.

Κανει ματίσμα σύρματος με σύρμα από χαλκοταινιά και οχι πρεσαρισμα ακροδέκτη, γεγονος που το διαχωριζει από τις γραμμές πρεσαρισματος WPM-555 και WPM-3500A. Σε σχεση με το TDJ-1.8T, τα 3.0T και 4.0T προσθετουν 1200 και 2200 kg δυναμης και ευρυτερη ταινιά 6-10 mm για μεγαλυτερες δεσμες αγωγών.

Βασικά χαρακτηριστικά

1. Τρεις βαθμιδες δύναμης 1800, 3000 και 4000 kg, αντιστοιχισμένες σε κινητήρες 0.55, 1.0 και 1.5 kW.

2. Μήκος τροφοδοσιάς 22, 32 ή 42 mm κατά μοντελο, εισαγομενο στον πινάκα ελεγχου αντί να μετριεται σε καθε ένωση.

3. Πλάτος χαλκοταινιάς 2/4/6 mm στο TDJ-1.8T και 6/8/10 mm στα 3.0T και 4.0T.

4. Κινηση με μετατροπή συχνοτητας: η ταχυτητα της πρεσας ρυθμιζεται ηλεκτρικα, κρατώντας τη διαδρομή συγκλεισης αθορυβη και επαναληψιμη σε συγκριση με μηχανικη πρεσα με συμπλέκτη.

5. Καρουλι ταινιάς και βραχιόνας χορού στο πισω μερος τροφοδοτουν το καλουπι συνεχως, με λυχνιά εργασιάς σε ευκαμπτο βραχιόνα παν̈ω από την περιοχη ένωσης.

6. Από 45 kg σε 310 x 450 x 480 mm εώς 130 kg σε 430 x 700 x 730 mm, ώστε το 1.8T να στέκεται σε παγκο και το 4.0T σε βαση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Παραμετρος	Προδιαγραφη
Μοντελο	TDJ-1.8T / TDJ-3.0T / TDJ-4.0T
Τυπος μηχανης	Πρεσα ματισματος ενωσεων συρματος με χαλκοταινια
Τροφοδοσια	AC 220 V, 50/60 Hz
Δυναμη πιεσης	1800 kg / 3000 kg / 4000 kg
Ισχυς κινητηρα	0.55 kW / 1.0 kW / 1.5 kW
Μηκος τροφοδοσιας	22 mm / 32 mm / 42 mm
Πλατος χαλκοταινιας	2/4/6 mm • 6/8/10 mm • 6/8/10 mm
Διαστασεις	310x450x480 mm / 330x600x630 mm / 430x700x730 mm
Βαρος	45 kg / 110 kg / 130 kg

Η σειρα με μια ματια

Και τα τρια μοντελα TDJ λειτουργουν στην ιδια παροχη AC 220 V, με δυναμη πιεσης απο 1800 kg εως 4000 kg και πλατη χαλκοταινιας εως 10 mm. Το TDJ-4.0T προσθετει το μεγαλυτερο μηκος τροφοδοσιας και το βαρυτερο πλαισιο.

Παραμετρος	TDJ-1.8T	TDJ-3.0T	TDJ-4.0T
Ταση τροφοδοσιας	AC 220 V 50/60 Hz		
Δυναμη πιεσης	1800 kg	3000 kg	4000 kg
Ισχυς κινητηρα	0.55 kW	1.0 kW	1.5 kW
Μηκος τροφοδοσιας	22 mm	32 mm	42 mm
Πλατος χαλκοταινιας	2/4/6 mm	6/8/10 mm	6/8/10 mm
Διαστασεις (Μ×Π×Υ)	310 × 450 × 480 mm	330 × 600 × 630 mm	430 × 700 × 730 mm
Καθαρο βαρος	45 kg	110 kg	130 kg

Εφαρμογες

— Εργαστηρια δεσμων: ματισμα δυο ακρων συρματος με χαλκοταινια πριν το περιβλημα η τη χυτευση.

— Επισκευη καλωδιων συγκολλησης: ενωση ακρων ευκαμπτου καλωδιου μεγαλης διατομης οπου δεν επιθυμειται πρεσαρισμα ακροδεκτη.

— Συναρμολογηση καλωδιων μπαταριας και μιζας: ενωσεις χαλκοταινιας σε αγωγους μεγαλης διατομης.

— Αγωγοι μετασχηματιστων και πινακων: ματισμα ακρων μονου και πολυκλωνου αγωγου μεσα στο περιβλημα.

— Αγωγοι γειωσης: σχηματισμος μονιμης ενωσης συρματος με συρμα χωρις συνδεσμο.






