Αυτόματη Επιτραπεζια Μηχανή Κλειδώματος Βιδών για Παιχνιδια WPM-4220-2Z

Model No. WPM-4220-2Z



SPECIFICATIONS

Μοντελο	WPM-4220-2Z
Ευρος βιδων κλειδωματος	X200×Y1/420/Y2/420×Z135mm
Χρονος βιδας ασφαλισης	1~1,5sec/pc
Επαναλαμβανομενη ακριβεια	+/-0,03mm
Εγγραφη προγραμματος	15 σετ, 99POINTS ανα σετ
Σερβοκινητηρας	Ιαπωνιά Μαρκα
Συστημα τροφοδοσιάς	Αναρροφηση κενου
Συστημα ελεγχου	SCM με οθονη αφης
Κινητηρας	Βηματικος κινητηρας κλειστου βροχου
Οδηγος	Γραμμικος οδηγος ακριβειάς Ταϊβαν
Τροφοδοτικο εισοδου	220V 50HZ/60HZ
Παροχη αερα εργασιάς	0,4~0,6MPA
Εκδοτικο μοντελο	Εγχειριδιο/Αυτοματο
Θερμοκρασιά λειτουργιάς	5~40°C
Υγρασιά εργασιάς	20-90%

Αυτοματη μηχανη κλειδωματος βιδων τυπου επιφανειας εργασιάς για ηλεκτρικα προϊοντα παιχνιδιων, Αυτοματη βιδωτη μηχανη κλειδωματος, Αυτοματη μηχανη συσφιξης βιδων, Αυτοματη ηλεκτρικη μηχανη βιδωματος

Αυτόματη βιδωτή μηχανή κλειδώματος (τύπος αναρρόφησης κενού)

Πεδίο εφαρμογής:

Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη παιχνιδιών, μικρές οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικά προϊόντα, όργανα, φωτισμός, ηλεκτρονικά, πλαστικό, κράμα, επικοινωνία εξοπλισμός, ήχος και άλλη τεχνολογία βιδών ασφάλισης

1. Προδιαγραφές μηχανής:

1. Η δομή της βιδας αναρροφησης κενου μπορεί να πραγματοποιηθεί η τυπική επιπεδη δομή της θεσης της βιδας ασφαλισης του προϊόντος και η λειτουργιά της βιδας μεσονιόυ.
2. Εναλλασσομένη αντικατάσταση δυό λειτουργιών αριστερά-δεξια προϊόντα για την επιτευξη ενος τροπου εργασιάς υψηλης αποδοσης 3. Υποστηριξη κλειδαριας διαρροης/συρομένων δοντιών/αιωρουμένων δοντιών Λειτουργιά συναγερμου 4. Υποστηριξη της ρυθμιστικης λειτουργιάς της προτοποθετησης, μετα την τοποθετηση και την αντικατάσταση
5. Υποστηριξη λειτουργιάς αυτομάτης εκκινησης επαγωγης λειτουργιά και λειτουργιά σερβομηχανισμου ταχυτητα παρτιδας και λειτουργιά
αυτορρυθμισης στρεψης 6. Υποστηριξη χειροκινητης λειτουργιάς ρυθμισης για Ρυθμιση και συγκριση σημειών βιδας ασφαλισης

2. Παράμετροι:

ΜΟΝΤΕΛΟ	WPM-4220-2Z
Ευρος βιδών ασφαλισης	X200×Y1/420/Y2/420×Z135mm(X×Y×Y×Z)
Χρονος βιδας ασφαλισης	1~1,5 δευτ./τεμ
Επαναλαμβανομένη ακριβεια	+/-0,03 χλστ
Μοντελο εγγραφης προγραμματος	15 σετ, καθε σετ 99 ΠΟΝΤΟΙ
Ηλεκτρικη λειτουργιά παρτιδας	Σερβοκινητηρας ακριβειάς Ιαπωνιά Μαρκα
Μοντελο σιτισης	Αναρροφηση κενου
Συστημα ελεγχου	SCM και οθονη αφης
Συστημα κινητηρα	Βηματικος κινητηρας κλειστου βροχου ακριβειάς
Μοντελο οδηγησης	Γραμμικος οδηγος ακριβειάς μαρκας Ταϊβαν
Τροφοδοτικο εισοδου	220V 50HZ/60HZ
Παροχη αερα εργασιάς	0,4~0,6MPA
Εκδοτικο μοντελο	Χειροκινητο/Αυτοματο
Θερμοκρασιά λειτουργιάς	5~40°C
Υγρασιά εργασιάς	20-90%
Εφαρμοσιμη βιδα	Ολα τα ειδη βιδών

Καταλληλο μεγεθος βιδας	M1~M4 (μεγιστο μηκος βιδας 16mm) η CUSTOM
Μεγεθος μηχανης	970×820×900 χιλιοστα (M×M×Y)
Βαρος μηχανης	100 ΚΙΛΑ

3. Φωτογραφίες μηχανής:




Start
启动
Re Type
重打
Buzzer
静音器
Reste
复位
Pause
暂停
Start
启动
Scrom
急停
Switch
开关









FAQ

Ποιες είναι οι κυρίες εφαρμογές του αυτομάτου επιτραπεζιου μηχανημάτος βιδωμάτος WPM-4220-2Z;

Το WPM-4220-2Z σχεδιάστηκε για ακριβή συναρμολόγηση σε μικρής εώς μεσαιάς κλιμάκας παραγωγή. Οι κυρίες εφαρμογές του περιλαμβάνουν το αυτοματοποιημένο βιδωμα παιχνιδιών, ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων, μικρών συσκευών και αλλων συμπαγών προϊόντων οπου η συνεπης, υψηλης ποιότητας κλειδωση βιδών είναι κρισιμη. Είναι ιδανικό για βιομηχανιές που επιδιώκουν να αυτοματοποιησουν χειροκίνητες διαδικασιές για να βελτιωσουν την αποδοτικότητα και τη συνοχή του προϊόντος.

Πως λειτουργεί ο τροφοδοτης βιδων με αναρροφηση κενου και ποια ειναι τα οφελη του;

Το μηχανημα χρησιμοποιει ενα συστημα αναρροφησης κενου για να παρει μεμονωμενες βιδες απο το μπολ τροφοδοσιας και να τις τοποθετησει με ακριβεια στο δαγκανα του κατσαβιδιου. Αυτη η μεθοδος αποτρεπει τη μπλοκαρισμα και ελαχιστοποιει τη ζημια στις βιδες σε συγκριση με τα παραδοσιακα συστηματα ραγας. Τα κυρια οφελη περιλαμβανουν αξιοπιστη τροφοδοσια μικρων η μη μαγνητικων βιδων, μειωμενη συντηρηση και συνεπη λειτουργια, η οποια ειναι απαραιτητη για τη διατηρηση της διαφημιζομενης ακριβειας θεσης ±0,03mm.

Ποια ειναι η ταχυτητα λειτουργιας και η ακριβεια αυτου του επιτραπεζιου μηχανηματος βιδωματος;

Το WPM-4220-2Z λειτουργει με υψηλη ταχυτητα 1 εως 1,5 δευτερολεπτα ανα κυκλο βιδας, αυξανοντας σημαντικα την αποδοση συναρμολογησης. Επιτυγχανει μια εξαιρετικη ακριβεια θεσης ±0,03mm, διασφαλιζοντας οτι καθε βιδα οδηγειται με ακριβεια και συνοχη. Ο συνδυασμος ταχυτητας και ακριβειας μειωνει τα λαθη συναρμολογησης και ειναι ιδανικος για κατασκευη υψηλης ποιοτητας στην αυτοματοποιηση συναρμολογησης παιχνιδιων και ηλεκτρονικων.

Ειναι αυτο το μηχανημα καταλληλο για ενσωματωση σε μια μεγαλυτερη γραμμη βιομηχανικης αυτοματοποιησης;

Ναι, απολυτως. Παρουσιαζεται ως συμπαγης επιτραπεζια μοναδα, αλλα το WPM-4220-2Z σχεδιαστηκε ως εξοπλισμος βιομηχανικης αυτοματοποιησης. Μπορει να ενσωματωθει απροσκοπτα σε υπαρχουσες γραμμες παραγωγης η σταθμους εργασιας. Για συγκεκριμενες απαιτησεις ενσωματωσης, συνιστουμε να απευθυνθειτε στην τεχνικη μας ομαδα για προσαρμοσμενες λυσεις βιομηχανικης αυτοματοποιησης, ωστε να διασφαλιστει η βελτιστη συνδεσιμοτητα και η αποδοτικοτητα της ροης εργασιας.

Ποια ειναι τα κυρια πλεονεκτηματα της αυτοματοποιησης του βιδωματος με αυτο το ηλεκτρικο μηχανημα βιδωματος;

Η αυτοματοποιηση με το WPM-4220-2Z προσφερει πολλαπλα βασικα πλεονεκτηματα: Αυξανει δραστικα την ταχυτητα και τη συνοχη της παραγωγης, ενω εξαλειφει την κοπωση και τη μεταβλητοτητα του χειριστη. Το μηχανημα ακριβους βιδωματος διασφαλιζει τελειο ελεγχο ροπης και βαθους καθε φορα, μειωνοντας τα ελαττωματα του προϊοντος και την επαναεργασια. Αυτο οδηγει σε χαμηλοτερο κοστος εργασιας, υψηλοτερη ποιοτητα παραγωγης και γρηγορη αποδοση της επενδυσης για επιχειρησεις σε ανταγωνιστικους κατασκευαστικους τομεις.