Φορητή Μηχανή Περιέλιξης Ταινιάς για Καλώδια AT-100

Model No. AT-100



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	AT-100
Πλάτος ταινιάς	10-20mm
Διάμετρος ταινιάς	8-35mm
Max. Ταινιά OD	90mm
Ταχύτητα	Χειροκίνητα ελεγχόμενη
Ισχύς	220/110(V)
Βάρος	4kg
Διάσταση	330*180*150mm

Το AT-100 είναι φορητή μηχανή περιτύλιξης ταινιάς χειρός για ταινιά δεσμών καλωδίων — 4 kg, 330 × 180 × 150 mm, και λειτουργεί σε 220 V ή 110 V. Τυλίγει δέσμες διαμέτρου 8 mm εώς 35 mm με ταινιά 10–20 mm, σε ταχύτητα που ελέγχει ο χειριστής με το χέρι.

Το χειροκίνητο τύλιγμα είναι αργό και ανομοιόμορφο: η επικάλυψη ξεφεύγει, η τάση ποικίλλει και ο καρπός κουράζεται πριν τελειώσει η βάρδια. Το AT-100 κρατά το ρολό ταινιάς στο εργαλειό και το περιστρέφει γύρω από τη δέσμη, ώστε επικάλυψη και τάση να μένουν σταθερές ενώ ο χειριστής μόνο οδηγεί το εργαλειό κατά μήκος της δέσμης.

Η ταχύτητα ελέγχεται χειροκίνητα και οχι προγραμματισμένα — συνειδητή επιλογή για φορητό έργαλειό. Ο χειριστής επιβραδύνει στις διακλαδώσεις και στις τυλιγμένες ενώσεις και επιταχύνει στις ευθειές, που είναι γρηγορότερο από το σταμάτημα για αλλαγή ρύθμισης.

Βασικά χαρακτηριστικά

1. 4 kg και 330 × 180 × 150 mm — μεταφέρεται στη δέσμη αντί να μεταφέρεται η δέσμη σε αυτό.

2. Τυλίγει δέσμες 8 – 35 mm με ταινιά 10 – 20 mm.

3. Δέχεται ρολά ταινιάς εώς 90 mm εξωτερικη διάμετρο.

4. Χειροκίνητος ελέγχος ταχύτητας — αργά στις διακλαδώσεις, γρήγορα στις ευθειές.

5. Λειτουργεί σε 220 V ή 110 V, ώστε να ταξιδευέι μεταξύ αγορών χωρίς μετασχηματιστη.

6. Χαμηλό κόστος εισοδου σε σχέση με σταθερο σταθμο ταινιάς.

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	AT-100
Λειτουργιά	Φορητή μηχανή περιτύλιξης ταινιάς χειρός
Πλάτος ταινιάς	10 – 20 mm

Παραμετρος	Προδιαγραφη
Διαμετρος ταινιας	8 – 35 mm
Μεγιστη εξωτερικη διαμετρος ρολου	90 mm
Ταχυτητα	Χειροκινητα ελεγχομενη
Τροφοδοσια	220 V / 110 V
Βαρος	4 kg
Διαστασεις	330 × 180 × 150 mm

Εφαρμογες

— Ταινια δεσμων καλωδιών στην κυψελη συναρμολογησης — το εργαλειό πηγαινει στην εργασια.

— Σημειακη ταινια σε διακλαδωσεις και ενωσεις μακριων δεσμων.

— Επισκευη δεσμων στο πεδιό και επι τοπου οπου δεν υπαρχει σταθερος σταθμος.

— Μικρα εργαστηρια που ξεκινουν — ενα φορητο εργαλειό αντι για μηχανη ταινιας.

Product Images









FAQ

Ποιες είναι οι κυρίες εφαρμογές του φορητού μηχανήματος τυλίγματος ταινιάς JINGWEI AT-100;

Το φορητό μηχάνημα τυλίγματος ταινιάς JINGWEI AT-100 σχεδιάστηκε για επεξεργασιά συρματος και καλωδιού με ακριβεια σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Οι κυριες εφαρμογές του περιλαμβάνουν το τυλιγμα σπειροειδούς ή ελικοειδούς ταινιάς σε συσκευασιές καλωδιών, δεσμες συρμάτων και σωλήνες για προστασιά, δεσιμο και αναγνωριση στην αυτοκινητοβιομηχανιά, την αεροδιαστημική, τις συσκευές και την κατασκευή πινάκα ελέγχου. Αυτό το φορητό μηχάνημα τυλίγματος ταινιάς διασφαλιζει ομοιομορφα, ανθεκτικά τυλίγματα για ανακουφιση τάσης, αντοχή στην τριβή και οργανωμένη διαχειριση καλωδιών.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του φορητού μηχανήματος τυλίγματος ταινιάς AT-100;

Το φορητό μηχάνημα τυλίγματος ταινιάς AT-100 από την JINGWEI προσφέρει πολλά βασικά πλεονεκτήματα: 1) **Φορητότητα & Εργονομιά**: Ελαφρια, χειροκίνητη λειτουργιά επιτρέπει τη χρήση απευθειάς στη γραμμή παραγωγής ή σε δυσβατες περιοχές. 2) **Ακριβεια & Συνοχή**: Παρέχει ομοιομορφη τάση ταινιάς και βημα για επαγγελματική, αξιοπιστη ολοκληρωση. 3) **Ανθεκτικότητα**: Κατασκευασμένο με βιομηχανικά στοιχειά για μακροπροθεσμη αξιοπιστιά σε απαιτητικά περιβάλλοντα. 4) **Ευελιξιά**: Συμβατό με διαφορα πλάτη ταινιών και υλικά (οπως PET, PVC, υφασμα) για διαφορετικές αναγκες εφαρμογής. 5) **Αποδοτικότητα**: Μειώνει τον χρόνο χειρωνακτικής εργασιάς και βελτιώνει την παραγωγικότητα σε συγκριση με πληρως χειροκίνητες μεθοδους τυλίγματος.

Είναι εύκολο στη λειτουργιά και συντήρηση το μηχάνημα AT-100;

Ναι, το JINGWEI AT-100 σχεδιάστηκε για απλη λειτουργιά με ελαχιστη απαιτουμένη εκπαιδευση. Ο χειροκίνητος, φορητός σχεδιασμός του διαθέτει ένα διαισθητικό μηχανισμό τροφοδοσιάς και τυλίγματος. Η συντήρηση είναι απλη, περιλαμβάνοντας κυριως τακτικό καθαρισμό για την απομακρυνση υπολειμμάτων κολλας και περιστασιακη λίπανση των κινουμένων μερών συμφωνα με το εγχειριδιο χρήστη. Ως κορυφαιός κατασκευαστής από την Κινα, η JINGWEI παρέχει σαφεις οδηγιές λειτουργιάς για να διασφαλισει τη βέλτιστη αποδοση και μακροζωιά με ελαχιστο χρόνο διακοπής.

Ποιοι τυποι ταινιων ειναι συμβατοι με αυτο το χειροκινητο εργαλειο τυλιγματος ταινιας;

Το φορητο μηχανημα τυλιγματος ταινιας AT-100 σχεδιαστηκε να ειναι εξαιρετικα ευελικτο και ειναι συμβατο με ενα ευρυ φασμα βιομηχανικων ταινιων που χρησιμοποιουνται συνηθως στην επεξεργασια συρματων. Αυτο περιλαμβανει ταινιες σπειροειδους τυλιγματος κατασκευασμενες απο Πολυαιθυλενικη Τερεφθαλικη (PET), Πολυβινυλοχλωριδιο (PVC), υφασμα και αλλα συνθετικα υλικα. Για βελτιστη αποδοση, συνιστουμε να συμβουλευτειτε τις προδιαγραφες του μηχανηματος για ακριβη συμβατοτητα πλατους ταινιας και μεγεθους πυρηνα. Ως ειδικος κατασκευαστης μηχανηματων επεξεργασιας συρματων, η JINGWEI μπορει να παρεχει καθοδηγηση για το καλυτερο υλικο ταινιας για τη συγκεκριμενη εφαρμογη σας.

Γιατι να επιλεξω το JINGWEI AT-100 εναντι αλλων φορητων μηχανηματων τυλιγματος ταινιας;

Η επιλογη του φορητου μηχανηματος τυλιγματος ταινιας JINGWEI AT-100 διασφαλιζει οτι επενδυετε σε ενα εργαλειο υψηλης ποιοτητας, μηχανικης ακριβειας απο εναν καθιερωμενο κατασκευαστη βιομηχανικων μηχανηματων. Βασικα πλεονεκτηματα περιλαμβανουν: 1) **Αποδεδειγμενη Ανθεκτικοτητα**: Ευρωστη κατασκευη για αξιοπιστη αποδοση σε συνεχη βιομηχανικη χρηση. 2) **Ανωτερη Ακριβεια**: Σχεδιασμενο για συνεπη ποιοτητα τυλιγματος που πληροι αυστηρα βιομηχανικα προτυπα. 3) **Αμεση Υποστηριξη Κατασκευαστη**: Η προμηθεια απο την JINGWEI στην Κινα παρεχει αποδοτικοτητα κοστους χωρις θυσιες στην ποιοτητα, υποστηριζομενη απο την αμεση τεχνογνωσια και υποστηριξη του κατασκευαστη. 4) **Εστιασμενος Σχεδιασμος**: Ειναι σχεδιασμενο ειδικα ως εξειδικευμενο μηχανημα επεξεργασιας συρματων, προσφεροντας βελτιστοποιημενη αποδοση για την κατασκευη συσκευασιων καλωδιων εναντι γενικων εργαλειων.