Μηχανή Πτύχωσης Ομοαξονικού Καλωδίου IPEX WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-IPEX
Εύρος εξωτερικής διαμέτρου	0,81 mm, 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm
Αποδοση παραγωγής	2200 τμχ/ώρα
Πιέση	0,5~0,7Mpa (5~7bar)
Ταση	AC220~240V, 50~60HZ
Ισχυς	300VA
Θορυβος:	
Διασταδεις	350mm x 260mm x 200mm
Βαρος	4kg

IPEX Terminal Crimping Machine
Περιγραφή
παραγωγής 1. Το μοντέλο μηχανής εξειδικευμένο για στυλ χυτεύσης με πτύχωση ομοαξονικού καλωδίου, γενναιοδωρο, εξοικονόμηση ενέργειας και σταθερό σχεδιασμός, συνδεση ομοαξονικου καλωδιού και ο σχεδιασμός εμφάνισης είναι ομορφος
2. Χρήση για ειδικο τερματικο σειρας, κοπη, χυτευση και πτυχωση πληρως μαζι.
3. Το μηχάνημα υιοθετει πνευματικα εξαρτηματα Japan SMC, πιο αξιοπιστα και στιβαρα.
4. Η ηλεκτρικη μοναδα του μηχανηματος υιοθετει αρθρωτα μέρη, εξοικονομώντας ολο και περισσοτερη ενεργεια και σταθεροτητα.

Ευρος
εφαρμογής Αυτο το μηχάνημα χρησιμοποιειται για ενα ειδικο μηχάνημα τερματικου συνδετηρα ακριβειάς σειρας I-PEX Molding &Crimping. Επιπλεόν, να είναι καταλληλο για τη χυτευση του αλλου σχετικου ακροδεκτη συνδεσης.

Λειτουργιά
Το μηχάνημα είναι συμφωνα με διαφορετικους ακροδεκτες που αντιστοιχουν στα μοντελα εξωτερικων διαμετρων ομοαξονικου καλωδιού, οπως 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm και 0,81 mm το καθενα. Ταυτοχρονα, το μηχάνημα είναι συμπαγες και φορητο, η λειτουργιά ελεγχου PLC είναι απλη και μπορει να μετατραπει σε χειροκίνητη/αυτομάτη.

Τεχνικες προδιαγραφες

Εφαρμοστεό ευρος εξωτερικης διαμετρου ομοαξονικου καλωδιού 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm
Αποδοση παραγωγής 2200 τμχ/ώρα
Πιέση 0,5~0,7Mpa (5~7bar)
Απαιτησεις ισχυός AC220~240V,50~60HZ; Θορυβος 300VA
<70d B (A)
Μεγεθος 350mmx260mmx200mm







<>

Product Images

