Ηλεκτρική Μηχανή Πτύχωσης Ακροδεκτών 8KN, 220V WPM-8000S

Model No. WPM-8000S



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	WPM-8000S
Ικανότητα Πτύχωσης	8KN
Διαδρομή Ολίσθησης	40mm
Τροφοδοσία	220V/50Hz/60Hz
Διαστάσεις	380x320x830mm
Βάρος	200kg
Ισχύς	3000W

Το WPM-8000S είναι η βαρύτερη μηχανή της σειράς αθόρυβου πρεσαρίσματος ακροδεκτών. Η τιμή του φυλλου δεδομένων είναι ικανότητα πρεσαρίσματος 8KN, η διαδρομή ολισθητήρα 40 mm και η ονομαστική ισχύς 3000 W σε 220 V 50/60 Hz. Στα 380 x 320 x 830 mm και 200 kg είναι πρέσα δαπέδου και όχι μοναδα παγκου, με τον κινητήρα στην κορυφή και την εδρα καλουπιού σε πλακα βάσης με σχισμές. Το μπροστινο πανέλ της μηχανής φέρει την ένδειξη 8-Ton Terminal Crimping Machine.

Ο λόγος να το χρησιμοποιησει κανεις αντι για υδραυλική η πνευματική πρέσα παρομοιου μεγεθους είναι η συμπεριφορά του κυκλου. Ηλεκτρική κίνηση αυτής της ισχυός δεν περιμένει αντλιά να χτισει πιεση η κυλινδρο να εξαερωθεί, και η διαδρομή τελειωνει στο δικο της στοπ της μηχανής και όχι σε διακοπτη πιέσης, ωστε το υψος πρεσαρίσματος να κρατα τοσο σε παχυτοιχα παπουτσια οσο και σε μικρους ακροδέκτες. Δεν υπαρχει υδραυλικο λάδι για αλλαγη ουτε γραμμη αερα για στεγνωμα.

Είναι το μονο μοντελο της σειρας με διαδρομή 40 mm ως στανταρ • τα 1500S, 2000S και 4000S τρεχουν 30 mm και το 3000S προσφερει 40 mm μονο ως επιλογή. Η δυναμη δηλωνεται στα 8KN σε πλαισιο 200 kg, ενάντι 4 τονων στο 4000S των 95 kg και 1.5 τονου στο 1500S των 50 kg. Το καλουπι κασετας αλλαζει ως μοναδα, που είναι αυτο που επιτρεπει σε μιά πρεσα να χειριζεται ακροδέκτες υπολογιστη, DC, AV και αδιαβροχους στην ιδια βαρδια.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Ικανοτητα πρεσαρίσματος 8KN σε πλαισιο δαπεδου 200 kg, το βαρυτερο μοντελο της σειρας

2. Διαδρομή ολισθητήρα 40 mm, στανταρ μονο σε αυτο το μοντελο

3. Ονομαστική ισχύς 3000 W σε 220 V 50/60 Hz

4. Καλουπι κασετας που αλλαζει ως πληρης μοναδα για γρηγορη εναλλαγη οικογένειας

5. Χειριζεται ακροδέκτες υπολογιστη, DC, AV και αδιαβροχους, συμπεριλαμβανομένων παχυτοιχων χαλκινων παπουτσιών και μονωμένων παπουτσιών με χιτωνιο

6. Πλακα προφυλαξης με ετικετα προειδοποιησης παν̓ω απο΄ τον ολισθητηρα, κυκλο απο΄ πενταλ ποδιου΄ και ρυθμιζομενο φωτιστικο΄ εργασιας σε ευκαμπτο βραχιονα

Τεχνικες προδιαγραφες

Παραμετρος	Προδιαγραφη΄
Μοντελο	WPM-8000S
Ικανοτητα πρεσαρισματος	8KN
Ονομαστικη ενδειξη στο πανελ	8-Ton Terminal Crimping Machine
Διαδρομη ολισθητηρα	40 mm
Τροφοδοσια	220V/50Hz/60Hz
Ονομαστικη ισχυς	3000 W
Διαστασεις	380 / 320 / 830 mm
Βαρος	200 kg

Εφαρμογες

— Βαρια΄ συγκροτηματα καλωδιων: παχυτοιχα παπουτσια χαλκινου σωληνα και ακροδεκτες δακτυλιου κλεισμενοι σε μεγαλους πολυκλωνους αγωγους

— Δεσμες αδιαβροχων και σφραγισμενων συνδεσμων: μονωμενοι ακροδεκτες με χιτων̓ιο πρεσαρισμενοι χωρις να σχιστει΄ το χιτων̓ιο

— Δεσμες εξοπλισμου υπολογιστων̓ και AV: ακροδεκτες DC και πλακετας στην ιδια βαρδια με βαρυτερα παπουτσια

— Κατασκευαστες πινακων και πεδιων που τερματιζουν καλωδια εισοδου με παπουτσια συμπιεσης

— Μοναδες δεσμων̓ που χρειαζονται μιἀ πρεσα για αρκετες οικογενειες ακροδεκτων̓ και θελουν το σετ καλουπιων̓ να αλλαζει ως κασετα



FAQ

Ποιο είναι το κυρίο πλεονέκτημα του WPM-8000S ως 'βουβής' ηώσιωπηλής μηχανής συμπιέσης ακροδεκτών;

Το WPM-8000S έχει σχεδιαστεί ώς σιωπηλή μηχανή συμπιέσης ακροδεκτών για να μειώσει σημαντικά τον θόρυβο λειτουργιάς στον χώρο εργασιάς. Αυτό δημιουργεί ένα πιο ανέτο και παραγωγικό περιβάλλον για τους χειριστές, μειώνει την ηχορύπανση και είναι ιδανικό για εγκαταστάσεις με αυστηρούς κανονισμούς θορύβου ή όπου λειτουργούν ταυτόχρονα πολλαπλές μηχανές. Σε αντιθέση με τις παραδοσιακές πνευματικές ή θορυβωδεις μηχανικές πρέσες, ο σχεδιασμός του δίνει προτεραιότητα στην ησύχη, αποδοτική άποδοση χωρις θυσιά της ισχυός.

Για ποιους τύπους ακροδεκτών και εφαρμογών είναι καταλληλη η μηχανη συμπιέσης WPM-8000S 8KN;

Το WPM-8000S είναι μια ευελικτη βιομηχανική μηχανή δέσμης καλωδιών σχεδιασμένη για ακριβή συμπιέση ενός ευρέός φάσματος ακροδεκτών. Είναι ιδανικά κατάλληλη για υπολογιστές (D-Sub, IDC), τροφοδοτικό DC, υποδοχές AV και διαφορους στεγανους ακροδέκτες. Η χωρητικότητα συμπιέσης 8KN και ο ακριβής έλεγχος την καθουν τέλεια για την κατασκευη δέσμών καλωδιών στις βιομηχανιές ηλεκτρονικών, αυτοκινήτων, συσκευών και τηλεπικοινωνιών, όπου αξιοπιστες, συνεπεις συνδέσεις είναι κρισιμες.

Πως το συστημα κασετας καλουπιων ωφελει την παραγωγη με τον συμπιεστη ακροδεκτων WPM-8000S;

Το ενσωματωμενο συστημα κασετας καλουπιων στον ηλεκτρικο συμπιεστη ακροδεκτων WPM-8000S επιτρεπει γρηγορη αλλαγη καλουπιου σε δευτερολεπτα, μειωνοντας δραστικα τον χρονο διακοπης μεταξυ παραγωγικων κυκλων για διαφορετικους τυπους ακροδεκτων. Οι χειριστες μπορουν απλα να αλλαξουν προρυθμισμενες κασετες καλουπιων χωρις να χρειαζονται εργαλεια η πολυπλοκες ρυθμισεις. Αυτο το χαρακτηριστικο ενισχυει την ευελιξια, αυξανει τη συνολικη αποτελεσματικοτητα του εξοπλισμου (OEE) και ειναι απαραιτητο για κατασκευη υψηλης ποικιλιας, χαμηλου εως μεσου ογκου, οπου οι αλλαγες παρτιδας ειναι συχνες.

Τι σημαινει η χωρητικοτητα συμπιεσης 8KN για την αποδοση αυτης της μηχανης;

Η χωρητικοτητα συμπιεσης 8KN (κιλο-Νιουτον) υποδεικνυει οτι η μηχανη μπορει να ασκησει εως και 8.000 Νιουτον δυναμης. Αυτη η ισχυρη δυναμη διασφαλιζει ασφαλεις, αεροστεγεις και αξιοπιστες συμπιεσεις σε ενα ευρυ φασμα διαμετρων καλωδιων και μεγεθων ακροδεκτων, απο μικρες ακριβεις επαφες εως μεγαλυτερους ακροδεκτες ισχυος. Παρεχει την απαραιτητη ισχυ για συνεπεις, υψηλης ποιοτητας συμπιεσεις που πληρουν τα βιομηχανικα προτυπα για δυναμη ελξης και ηλεκτρικη αγωγιμοτητα, διασφαλιζοντας τη μακροζωια και την ασφαλεια της τελικης δεσμης καλωδιων.

Ειναι το WPM-8000S ετοιμο για χρηση με τυπικη βιομηχανικη τροφοδοσια και ποια ειναι τα βασικα χαρακτηριστικα αποδοτικοτητας του;

Ναι, το WPM-8000S λειτουργει με τυπικη τροφοδοσια 220V, καθιστωντας το συμβατο με τα περισσοτερα βιομηχανικα ηλεκτρικα συστηματα εργαστηριων παγκοσμιως. Βασικα χαρακτηριστικα αποδοτικοτητας περιλαμβανουν τη σιωπηλη ηλεκτρικη λειτουργια του, τη γρηγορη αλλαγη κασετας καλουπιου και ενα φιλικο προς τον χρηστη σχεδιασμο που ελαχιστοποιει την κοπωση του χειριστη. Μαζι, αυτα τα χαρακτηριστικα απλοποιουν τη διαδικασια κατασκευης δεσμης καλωδιων, αυξανουν τα ποσοστα παραγωγης, μειωνουν το κοστος εργασιας και παρεχουν γρηγορη αποδοση της επενδυσης μεσω αξιοπιστης, υψηλης ταχυτητας και ησυχης αποδοσης συμπιεσης.