Πνευματικό ίσιο Καλουπί Πτύχωσης Ακροδεκτών OTP U JW-AP13

Model No. JW-AP13



SPECIFICATIONS

Τύπος	Πνευματικό Καλουπί
Εφαρμογή	Πτύχωση Ακροδεκτών Καλωδίων
Σχήμα	U OTP
Κατεύθυνση Πτύχωσης	Οριζόντια και Καθετη
Χρήση	Τερματική Μηχανή

Το JW-AP13 είναι πνευματικό καλουπί πρεσαρίσματος ίσιου ακροδέκτη με εδρα καλουπιού OTP σχήματος U, για πρεσάρισμα ακροδεκτών συρματος σε πρεσα ακροδεκτών. Ο ακροδέκτης τροφοδοτείται ίσια στη θεση πρεσαρίσματος κατα μήκος του δίσκου και οχι απο το πλαί.

Το πρεσαρίσμα κλειίνει απο πνευματικο κυλινδρο τοποθετημενο στο σωμα του καλουπιου, με τους αεραγωγους να οδευουν στο πισω μερος της κεφαλης. Επειδη η κινηση βρισκεται στο καλουπί, η πρεσα χρειαζεται μονο να παρεχει τον δισκο στηριξης και το σημα διαδρομης, και η δυναμη συγκλεισης ρυθμιζεται στον ρυθμιστη αερα αντι μεσω της μηχανικης συνδεσης της πρεσας. Η ισια τροφοδοσια κρατα τη λωριδα σε ευθυγραμμιση με τον αξονα πρεσαρίσματος, ωστε ο ακροδέκτης να μη στρεφεται κατα την προωθηση.

Τοποθετειται οπου μια πρεσα δεν εχει κινουμενο κοχλια για μηχανικο εφαρμοστη, και ως αντικατασταση σε πνευματικους σταθμους που τρεχουν ακροδέκτες OTP σχήματος U σε οριζόντιο η κατακορυφο προσανατολισμο.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Πνευματικη κινηση ενσωματωμενη στο σωμα του καλουπιου, με τον κυλινδρο και τα εξαρτηματα στο πισω μερος της κεφαλης

2. Ισια τροφοδοσια ακροδέκτη κατα μηκος του δισκου, σε ευθυγραμμιση με τον αξονα πρεσαρίσματος

3. Εδρα καλουπιου OTP σχήματος U για ακροδέκτες ανοιχτης καννης

4. Οριζόντιος και κατακορυφος προσανατολισμος πρεσαρίσματος, οριζομενος απο το καλουπί και τη θεση στηριξης

5. Ρυθμιζομενη διαδρομη τροφοδοσιας και στοπ, επαναρρυθμιζομενα μετα απο αλλαγη ακροδέκτη

6. Ενα μπλοκ βασης που στηριζεται στη βαση εργαλειου της πρεσας ακροδεκτών και αλλαζει ως μοναδα

Τεχνικες προδιαγραφες

Παραμετρος	Προδιαγραφη
Μοντελο	JW-AP13
Τυπος	Πνευματικο καλουπί πρεσαρίσματος ίσιου ακροδέκτη

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Σχεδίαση	Καλουπί OTP σχήματος U
Προσανατολισμός πρεσαρίσματος	Οριζόντιο και κατακόρυφο πρεσάρισμα
Κίνηση	Πνευματική, κύλινδρος στο σώμα του καλουπιού
Εφαρμογή	Εφαρμοστής πρεσαρίσματος ακροδεκτών συρματος
Τύπος εργαλείου	Εργαλειό πρέσας ακροδεκτών, εφαρμοστής μηχανής ακροδεκτών

Εφαρμογές

— Πρέσες ακροδεκτών χωρίς κινούμενο κοχλιά, όπου το πρεσάρισμα κλείνει απο τον κυλινδρο στο καλουπι

— Πνευματικοί σταθμοί εφαρμοστη που τρεχουν ακροδέκτες OTP ανοιχτης καννης σχήματος U με ισια τροφοδοσιά

— Αντικατάσταση φθαρμένου πνευματικου καλουπιου ίδιας τροφοδοσιάς σε υπαρχουσα βαση εργαλειού

— Σταθμοι που εναλλασσουν οριζόντιο και κατακόρυφο πρεσάρισμα στον ιδιο ακροδέκτη

— Συντομες σειρες ενος ακροδέκτη όπου το καλουπι ρυθμιζεται μιά φορα και μενει στην πρέσα

