Πνευματικός Εφαρμοστής Πτύχωσης για Τερματικά Σημαιάς TA-20F

Model No. TA-20F



SPECIFICATIONS

Μοντέλο	TA-20F
Τύπος	Πνευματικός εφαρμοστής πτύχωσης
Εφαρμογή	Τερματικά σημαιάς
Μηχανισμός	Πνευματικός τελικής τροφοδοσιάς
Κατεύθυνση	Οριζόντια και καθετη πτύχωση
Καλούπια	Μητρα πτύχωσης, καλούπι OTP, καλούπι σχήματος U

Το TA-20F είναι ευρωπαϊκός πνευματικός εφαρμοστής πρεσαρίσματος για ακροδέκτες σημαιάς, με πνευματικό μηχανισμό άκραιας τροφοδοσιάς και καθετο σώμα εφαρμοστή. Είναι συμβατό με διαφορες μηχανές πρεσαρίσματος μεσω σταντάρ βάσης εφαρμοστή.

Η ακραιά τροφοδοσιά σπρώχνει την ταινιά κατά μήκος της μεσα στο καλούπι, κατι που απαιτούν οι ακροδέκτες σημαιάς: ο κυλινδρος βρισκεται καθετα στη γλωττιδα, οποτε μια πλαϊνη τροφοδοσιά θα συστρεφει την ταινιά κατα την προωθηση. Η τροφοδοσιά συγχρονιζεται απο τη διαδρομη της πρεσας, και το καθετο εμβολο κλεινει στον κυλινδρο ενω η γλωττιδα κρατιεται επιπεδη παν̈ω στον ακμονα.

Χρησιμοποιειται οπου μια δεσμη φερει ακροδέκτες σημαιάς μαζι με σταντάρ ακροδέκτες ανοιχτου κυλινδρου, και ως εφαρμοστής αντικαταστασης σε μηχανές που ειναι ηδη εξοπλισμενες για πνευματικη άκραιά τροφοδοσιά.

Βασικα χαρακτηριστικα

1. Πνευματικός μηχανισμός ακραιάς τροφοδοσιάς που προωθει την ταινιά κατα μήκος της μεσα στο καλούπι

2. Καθετο σώμα εφαρμοστη με το εμβολο να κλεινει απευθειάς στον κυλινδρο του ακροδέκτη σημαιάς

3. Καλούπι ακροδέκτη σημαιάς με επιπεδη επιφανεια ακμονα που στηριζει τη γλωττιδα κατα το πρεσάρισμα

4. Κυκλωμα αερα με ταχυσυνδεσμους και ξεχωριστές γραμμές τροφοδοσιάς και πρεσαρίσματος

5. Βαθμονομημενος δακτυλιος υψους κλεισιματος στην κεφαλη του καλουπιου για ρυθμιση υψους πρεσαρίσματος

6. Σταντάρ βάση εφαρμοστη που ταιριαζει σε διαφορες μηχανές πρεσαρίσματος χωρις πλακες προσαρμογης

Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	TA-20F
Τύπος	Ευρωπαϊκός πνευματικός εφαρμοστής πρεσαρίσματος
Εφαρμογή	Ακροδέκτες σημαιάς
Μηχανισμός τροφοδοσίας	Πνευματική άκραιά τροφοδοσιά
Λειτουργιά	Πνευματικός καθετος εφαρμοστής
Συμβατότητα	Διαφορες μηχανες πρεσαρίσματος

Εφαρμογες

— Πρεσάρισμα ακροδεκτών σημαιάς σε μονωμένο καλωδιο οπου ο κυλινδρος βρισκεται καθετα στη γλωττιδα

— Κατασκευες δεσμών που συνδυαζουν ακροδέκτες σημαιάς με ακροδέκτες ανοιχτου κυλινδρου στην ιδια γραμμη

— Πνευματικοι σταθμοι εφαρμοστη σε μηχανες εξοπλισμένες για ακραιά τροφοδοσιά

— Αντικαταστάση φθαρμένου εφαρμοστη ακροδεκτών σημαιάς, με επαναχρηση της υπαρχουσας βασης μηχανης

— Υποσυγκροτηματα δεσμών αυτοκινητου και συσκευών οπου η γλωττιδα σημαιάς πρεπει να μενει επιπεδη κατα το πρεσάρισμα

FAQ

Ποια μεγεθη συρματος και ποιο παχος ακροδέκτη χειριζεται ο πνευματικος applicator πρεσαρίσματος σημαιάς TA-20F;

Το TA-20F ειναι κατασκευασμένο για μεγεθη συρματος απο 0.8 - 6 mm² (AWG9 - AWG30) και παχος ακροδέκτη εως 1.5 mm. Ειναι καταλληλο για πρεσαρισμα ακροδεκτών σημαιάς σε ενα ευρυ φασμα διατομών αγωγου.

Ποιες ειναι οι προδιαγραφες διαδρομης και υψους κλεισιματος του TA-20F;

Το TA-20F εχει διαδρομη 40 mm και υψος κλεισιματος 135.8 mm. Αυτες οι τιμες του επιτρεπουν να λειτουργει με τυπικες διαταξεις applicator τροφοδοσιάς ακρου σε πρεσες πρεσαρίσματος.

Ποσο ακριβης ειναι η ρυθμιση πρεσαρίσματος στον applicator TA-20F;

Η ακριβεια ρυθμισης στο TA-20F ειναι ±0.02 mm, με μεγιστο ευρος ρυθμισης 3 mm. Αυτος ο λεπτος ελεγχος βοηθα στη διατηρηση σταθερου υψους πρεσαρίσματος απο τεμαχιο σε τεμαχιο.

Απο ποιο υλικο ειναι κατασκευασμένο το TA-20F και πως κατεργαζεται;

Το TA-20F ειναι κατεργασμένο απο χαλυβα εργαλειών με επιφανειακη κατεργασιά μαυρίσματος. Αυτη η κατασκευη υποστηριζει την αντοχη στη φθορα των επιφανειών εργασιάς κατα επαναλαμβανομένους κυκλους πρεσαρίσματος.

Ποιο ειναι το βαρος και οι διαστασεις του applicator πρεσαρίσματος TA-20F;

Το TA-20F ζυγιζει 4 KG και εχει μηκος 195 mm, υψος 155 mm και πλατος 70 mm. Το συμπαγες μεγεθος του και η μεθοδος τροφοδοσιάς ακρου απλοποιουν την εγκαταστση και την αλλαγη.